Габарит двигателя	Обозначение двигателя	Длина двигательной секции	Полюсность ротор/статор, Zp / Zст	Длина активной части статора, мм	Число шагов статора	Рабочий диапазон расходов бурильной жидкости, л/с	Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	Максимально допустимый дифференциальный перепад давления, атм	Параметры при максимально допустимом дифференциальном перепаде давления			Номинальная мощность, кВт
									Скорость вращения, об/мин	Момент силы, кг.м	Мощность, кВт	

Тип двигательной секции	Максимально допустимая нагрузка			Диаметр применяемых долот, мм	Возможность установки корпусного центратора на ниппель шпиндельной секции	Присоединительная резьба к долоту	Присоединительная резьба к бурильным трубам	Максимальный диаметр статора, мм	Максимальный диаметр шпиндельной секции, мм	*Длина нижнего плеча, мм	Угол искривления между секциями, градус	Длина двигателя, мм	Масса двигателя, кг
	на долото, кг	** на корпусные детали при СПО, кГс	*** при аварийных работах, кГс										
RS210N744	40 000	130 000	300000	250.8…374.6	да	З-152	З-152	210	235	2 130	0…3	7 585	1 505
RS210N454												8 585	1 670
RS210N754												8 696	1 589